AP - 504
SLID
ACEITE ALTO PÒDER LUBRICANTE PARA APLICACIÓN EN GUÍAS Y BANCADAS

- **SLID** es un fluido lubricante para guías tanto verticales como horizontales de maquina-herramienta que reduce el coeficiente de rozamiento tanto estático como dinámico.
- **SLID** posee un elevado poder antidesgaste, antioxidante y anticorrosivo
- **BAJO PUNTO DE CONGELACIÓN** por lo que es ideal para su uso en todo tipo de condiciones climáticas en incluso dentro de cámaras frigoríficas.
- **EVITA** los fenómenos de "stick-slip"

APLICACIONES
- **SLID** es ideal como lubricación de guías, verticales y horizontales en maquina-herramienta.
- **SLID** es un excelente fluido para sistemas de circulación, lubricación de rodamientos y cojinetes.

MODO DE EMPLEO
Aplicar **SLID** directamente sobre las guías a lubricar o añadir al depositan en sistemas centralizados.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
SLID es un lubricante de alta tecnología formulado a base de:
- **ACEITES MINERALES** con gran acción lubricante y protectora
- **ADITIVOS** antidesgaste, antioxidantes, anticorrosivos y anti "stick-slip".

ESPECIFICACIONES

Valores medios		GUIAS/32	GUIAS/46	GUIAS/68	GUIAS/150	GUIAS/220
Densidad a 15ºC, ASTM D-1298 gr/cc.		0,870	0,875	0,880	0,890	0,890
Grado ISO de viscosidad		32	46	68	150	220
Viscosidad indicativa a 501CºEngler		3	4	6	12	19
Índice de viscosidad ASTM D-2270		100	100	100	100	100
Punto de inflamación. ASTM D-92, ºC		210	215	225	235	240
Punto de congelación, ASTM D97, ºC		-24	-24	-21	-18	-15
Máquina cuatro bolas:						
• Desgaste(1 h/40Kg/75ºC), min.		0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
• Carga de soldadura, Kg		250	250	250	250	250
Propiedades antiespuma. ASTM D-892	Secuencia I	5-0	5-0	5-0	5-0	5-0
	Secuencia II	10-0	10-0	10-0	10-0	10-0
	Secuencia III	5-0	5-0	5-0	5-0	5-0

PRODUCTO FABRICADO EN UE BAJO NORMA ISO 9002